

Porttelefonsystem för villa eller lägenhet

Systemet består i grundutförande av en kamerastation och en svarsapparat med 7 tumms TFT LCD skärm. Upp till fyra svarsapparater kan anslutas till en kamerastation. Överföringen av video och ljud sker med kabel. Kamerastationen är försedd med IR-dioder som säkerställer bildvisning även i mörker. Svarsapparaten D6A4M är försedd med löstagbart SD-minne för överföring av sparade bilder till dator. Kameran kan aktiveras när som helst och användas för övervakning av området utanför dörren eller porten.

Kamerastation OP-D6D9



Specifikation

- Slimmat utförande
- Tvåvägskommunikation
- Bildöverföring
- Anslutning för elslutbleck
- CCD Kamera och IR-belysning för s/v bild i mörker
- Installeras utanpåliggande, som tillbehör finns glasklart väderskydd
- Mått: 178×88×34mm
- Driftspänning: 12 V DC
- Arbetstemperatur: -40° - 70° C

Svarsapparat OP-D6A4M



Specifikation

- 7 tumms TFT LCD bildskärm
- Tvåvägskommunikation
- Styrning av el-slutbleck
- Intern kommunikation mellan inomhusenheter
- Datum och tid i bilden
- Möjlighet att lagar bilder
- SD-minne för lagring av bilder
- Inställbar ljus och kontrast hos bilden
- Volymkontroll för internkommunikation
- Tre olika 3-tonns melodier med volymkontroll
- Skärmsläckare
- Mått: 255x165x33

ISAB INTERNATIONAL SECURITY AB

Headquarters:

Box 5129
SE-350 05
Växjö
Sweden
Tfn: (+46) (0)470 79 58 88
<http://www.is-ab.se>
Mail: info@is-ab.se
VAT: 5561099119023

Branch Torekov:

Junkersgatan 15
SE-260 93
Torekov
Sweden
Tfn: (+46) (0)431 36 44 70
<http://www.is-ab.se>
Mail: info@is-ab.se

Svarsapparat OP-D6A3



Specifikation

- 7 tums TFT LCD bildskärm
- Tvåvägskommunikation
- Styrning av el-slutbleck
- Intern kommunikation mellan inomhusenheter
- Inställbar ljus och kontrast hos bilden
- Volymkontroll för internkommunikation
- Tre olika 3-tons melodier med volymkontroll
- Skärmsläckare
- Mått: 255x165x33