

Kupolkamera LVDH



Karakteristik

- Hög upplösning mycket bra färgåtergivning
- Vandalskyddad
- Vattentät
- Videoanslutning BNC
- Strömförsörjning DC-plugg

Specifikation LVDH

Parameter	LVDHSHQ	LVDHSH	LVDHS
Bildsensor		1/3" SONY CCD	
Horisontal upplösning	520 TVL	480 TVL	420 TVL
Pixel	795 (H) x 596 (V)	752 (H) x 582 (V)	500 (H) x 582 (V)
TV-system	PAL		
Lins	6 mm Automatisk Iris (Utbytbar)		
Synkroniseringssystem		Internt	
Ljuskänslighet	0,2 Lux F 2,0	1,0 Lux F 2,0	0,8 Lux f 2,0
Signal Brus förhållande	≥48 dB (AGC OFF)		
Gamma korrektion	0,45		
Video ut	Composite video 1,0 V p-p, 75 ohm		
Skanningssystem	PAL 625 Linjer 50 Bilder/sekund		
Elektronisk slutartider	Automatisk: PAL 1/50 – 1/100 000 sek		
Arbetstemperatur	-10°C ≈ + 50°C		
Lagringstemperatur	-20°C ≈ + 50°C		
Vitbalans	Automatisk		
Strömförsörjning	12 V DC 150 mA		
Dimensioner	∅ 108 mm Höjd 76 mm		
Vikt	600 g utan väggfäste Option		

ISAB International Security AB

www.is-ab.se

info@is-ab.se

ISAB INTERNATIONAL SECURITY AB

Headquarters:

Box 5129
SE-350 05
Växjö
Sweden
Tfn: (+46) (0)470 79 58 88
<http://www.is-ab.se>
Mail: info@is-ab.se
VAT: 5561099119023

Branch Torekov:

Junkersgatan 15
SE-260 93
Torekov
Sweden
Tfn: (+46) (0)431 36 44 70
<http://www.is-ab.se>
Mail: info@is-ab.se